


## 35KV 三芯中间连接

适用于 21 / 35KV, 26 / 35KV 三芯 35kv 交联聚乙烯绝缘电力电缆, 具有防水、应力控制, 屏蔽和绝缘特性。具有良好的电气和机械性能, 可在各种恶劣环境下长期使用。具有体积小、重量轻、安装方便等优点。广泛应用于电力、石油、化工、冶金、铁路、港口和建筑等领域。

### 型号含义

□ RS □ □ / □ □



## 技术参数

序号	项目		参数
1	直流耐压测试		156kv 15 min
2	局部放电测试		$\leq 10P_c$ ( $1.7U_0$ )
3	冲击耐压测试		250kv 1.2/50 $\mu$ s *10times
4	工频耐压测试		78kv 4h
5	湿态工频耐压测试 (户外)		105kv 1min
6	干态工频耐压测试 (户内)		105kv 1min
7	主要热缩材料	硬度邵氏(A)	$84 \pm 3$
8		拉伸强度(Mpa)	$\geq 12$
9		收缩温度 (°C)	120~140
10	热缩绝缘管	体积电阻率 ( $\Omega \cdot \text{cm}$ )	$\geq 1 \times 10^{14}$
11		击穿强度(kv/mm)	$\geq 20$
12	热缩应力管	介电常数( $\epsilon$ )	$\approx 25$

## 产品图片



## 产品名称以及技术参数

产品名称	型号规格	适用电缆截面(mm <sup>2</sup> )
35KV 三芯中间连接	JRSY-35/3.1	50-120
	JRSY-35/3.2	150-240
	JRSY-35/3.3	300-400
	JRSY-35/3.4	500-630